




SIKRINGSBESLAG

IPA NR. 62936



1 SÆT
HØJRE

BESTILLINGSNR.								
IPA NR.	MATR.	O.F.L.		STANDARDPAKNING I ÆSKER Å 5 SÆT	A MM	SKRUE	VÆGT CA. KG / SÆT	
	STÅL	VENSTRE	HØJRE					ELFORZINKET
62936	1	7	8	21	1	92	4,0	0,06

KAN BESTILLES HOS KRØNE VINDUER AS
TLF: 9624 2860



IPA nr. 62936

MONTERINGSVEJLEDNING




FIG. 1
VIST SOM HØJRE
(SET UDEFRA)

FIG. 2
IPA NR. 21936

SIKRINGSBESLAGET KAN BRUGES TIL BÅDE TOPHÆNGTE/TOPSTYREDE SAMT SIDEHÆNGTE/SIDESTYREDE VINDUER. TIL DE TOPHÆNGTE/TOPSTYREDE PLACERES BESLAGDELEN MED SIKRINGSARMEN NEDERST I SIDEKARMEN OG TAPPLADEN TILSVARENDE PÅ SIDERAMMEN. TIL DE SIDEHÆNGTE/SIDESTYREDE PLACERES BESLAGDELEN MED SIKRINGSARMEN I ØVERSTE/NEDERSTE KARM, MODSAT HÆNGSELSSIDEN OG TAPPLADEN TILSVARENDE PÅ ØVERSTE/NEDERSTE RAMME.

MÅLET X ER VALGFRI. FOR TOPHÆNGTE/TOPSTYREDE VINDUER SKAL X DOG MIN. VÆRE 7 MM. VED STØRRE X FÅS STØRRE ÅBNING.

VIGTIGT: TAPPEN PÅ VINDUESRAMMEN SKAL MONTERES SÅLEDES, AT DEN ER UD FOR MÆRKET PÅ SIKRINGSARMEN VED LUKNING AF VINDUET.

BETJENINGSVEJLEDNING:

1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGSARMEN ER I INDGREB.
2. VINDUET LUKKES CA. 2 CM.
3. SIKRINGSARMEN PÅVIRKES I PILENS RETNING, SAMTIDIG MED AT VINDUET ÅBNES.
4. VINDUET LUKKES, OG SIKRINGSARMEN GÅR I INDGREB NÆSTE GANG VINDUET ÅBNES.

DER ANVENDES SKRUE 4.0

VEDLIGEHOJDELSE:

BESLAGET MÅ IKKE MALES. FUNKTIONSAPPRØVES MED MELLEMRUM. BESLAGET SMØRES MED OLIE ELLER FEDT VED OMDREJNINGSPUNKTET EFTER BEHOV, DOG MIN. I GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT INFORMATION OM VEDLIGEHOJDELSE PÅ SIDE 28-29.