

## **Almen Bolig + - Gulve**

Gulvene i opholdsrummene i din bolig er egeparket. Gulvene er opbygget af to lag krydsfinér, sådan at gulvet ikke kan slå sig, og øverst 4 mm eg. Gulvet er fremstillet af firmaet HARO, type Eg Tundra 3-stavs.

### **Almindelig rengøring**

Almindelig rengøring sker ved med moppe eller støvsuger. Hvis gulvet er meget beskidt, kan det tørres over med en hårdt opvredet klud. Der må ikke stå vand på gulvet, så brug så lidt vand som muligt. Du kan bruge laksæbe (neutral universal rengøringsmiddel).

### **Mindre ridser og slid i mindre områder**

Hvis der er opstået mindre ridser i gulvet og/eller mindre, slidte områder, kan gulvet påføres en lakpleje. Gulvet afrenses med trærens, før lakplejen påføres, så der er en god vedhæftning. Lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles denne i rent vand og vrides godt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere. Lad gulvet tørre i ca. 30 minutter før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Lakpleje kan fås i byggemarkeder – du kan eventuelt bruge produkter fra gulvfabrikanten HARO.

### **Vedligeholdelse – afdelingen**

Afdelingen har ingen opgaver med vedligeholdelse af gulve.

### **Vedligeholdelse – din opgave**

Du har ansvaret for at vedligeholde gulvene, mens du bor i boligen. Vær opmærksom på om lakoverfladen bliver brudt, og vedligehold gulvet straks.